

**MOLYCOTE 3400 A<sup>®</sup>****Descripción**

Recubrimiento basado en una dispersión de lubricantes sólidos e inhibidores de la corrosión en una resina termoendurecible.

**Propiedades**

Se caracteriza por sus propiedades para proteger las superficies de cojinete contra la corrosión y proporcionar una excelente lubricación. Especialmente diseñado para trabajar en:

- Altas cargas
- Velocidades bajas
- Entornos sucios o abrasivos
- Apareamiento de superficies que están inaccesibles para la relubricación
- Para equipos nuevos o reconstruidos

**Aplicaciones**

Se utiliza principalmente en:

**aplicaciones aeroespaciales** ( como pasadores de bisagra, cojinetes de manga, levas, rodamientos oscilantes y controles de vinculación, splines, etc..)

**aplicaciones Automotrices** ( pasadores, muelles y superficies de apoyo en los frenos, partes móviles de las cerraduras, interruptores...)

**equipos de construcción** (bisagras, muñon, casquillos de fricción, trenes de rodaje de camiones,...)



**ESTE TRATAMIENTO SE APLICA DIRECTAMENTE EN LINEA CON OTRAS APLICACIONES PREVIAS Y POSTERIORES.**

**GALOL S.A. ofrece la posibilidad de eliminar costes logísticos entre las diferentes operaciones de fabricación de la pieza.**

**GALOL S.A.**

Camino de Montaverner, s/nº  
E 46850 L'Olleria (Valencia)  
Tel. 962 208 005  
Fax. 962 208 132  
Http: www.galol.com  
E-mail: galol@galol.com

